



*グリルを外した図です。

縮尺： 1/20

- 再生周波数帯域*1 : 35 Hz ~ 140 Hz
 最大ピークSPL*2 : 135 dB
 ドライバー : 12インチコーンドライバー×2 1200 W(AES)*3
 パワーアンプ : コンプリメンタリーパワーMOSFET出力段(class AB/H) x2
 出力パワー : 合計1800 W(900 W/1チャンネル)
 信号コネクター : メスXLR入力、オスXLRループ出力
 AC電源コネクター : PowerCon (ループ出力付)
 操作電圧 : 85~134 V AC; 165~264 V AC
 最大連続電流 : (>10sec) 9.7A rms (100VAC)
 寸法 : W674 mm x H463 mm x D572 mm
 W718 mm x H463 mm x D572 mm(Rigging仕様)
 重量 : 63.5 kg / 72kg(Rigging仕様)
 キャビネット : 高品質積層合板
 仕上げ : 黒色テクスチャー仕上げ
 グリル : 防錆塗装金属グリル
 吊り金具 : オプション QuickFly MRF-500吊り金具 (M'elodieと連結可能)
 MG-Melodie吊り金具と連結、上部に1.5インチ (38 mm) ボールマウント受入口

- *注) : 1. 推奨される最大周波数帯域。レスポンスは負荷状況と音響によります。
 2. スピーカー軸上1m, 音声信号で計測
 3. パワー表記はAES規格準拠

コンピューター監視システムRMSを搭載可能
 RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

株式会社アートウイズ	メーカー名	コンパクト ハイパワー サブウーハー	図面サイズ
	Meyer sound	製品名	A4
		500-HP (RIG)	10D-V1