



\*グリルを外した図です。

## 仕様

周波数特性	: 60 Hz - 18 kHz (自由空間での特性 : 65 Hz - 17.5 kHz)
Max SPL(dB)	: 140 dB @ 1 m
指向性	: 高域: 水平60°
ドライバー	: ローユニット: 12インチコーンドライバー x2
ミッドユニット	: 4インチコンプレッションドライバー x2
ハイユニット	: 2インチコンプレッションドライバー x3
アンプ部	
入力形式	: 電子バランス
インピーダンス	: 10k $\Omega$
コネクター	: +4dBu(定格) : XLRオス、メス
アンプ形式	: コンプリメンタリーパワーMOSFET出力段 (オーディオクラスAB/H)
出力	: 3935W(1125Wx3ch,560Wx1ch)
電源	: 3ピンツイストロックタイプオス
自動電圧選択	: 85-134VAC;165-264VAC;50/60Hz 最大連続電流(>10sec)12.9Arms(100V)
寸法	: 1373(W) x 368(H) x 559(D)mm
重量	: 107kg

コンピューター監視システムRMSを搭載可能  
RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺: 1/20

株式会社アートウイズ	メーカー名	ハイパワー ナロー カバレッジ カービニアアレイ	図面サイズ A4
	Meyer sound	製品名 MILO 60	10D-V1