



## 仕様

重量 : 19kg

指向性	: 水平100° (垂直指向角度はアレイ長と組み合わせによる)
周波数特性	: 70Hz~18kHz
MaxSPL	: 128dB
寸法	: 470(W)x214(H)x385(D)mm
ハイユニット	: 3インチコンプレッションドライバー
ミッド/ローユニット	: 6.5インチコーンドライバー x2
アンプ部	
入力形式	: 電子バランス
インピーダンス	: 10k $\Omega$
入力レベル	: 0dBV (1Vrms、1.4Vpk)
コネクター	: XLRオス、メス
アンプ形式	: コンプリメンタリー MOSFET 出力段 (オーディオクラスAB/H)
出力	: 950W (3ch)
全高調波歪	: <.02%
電源	: PowerConロックングACコネクター 自動電圧選択、90~264VAC、50/60Hz 最大連続電流 : (>10sec) 3.5A rms(100V) バースト電流 : (<1sec) 4.5A rms 15Apk(100V)

コンピューター監視システムRMSを搭載可能  
RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺 : 1/10

株式会社アートウイズ	メーカー名	コンパクト ハイパワーカービニア アレイラウドスピーカ	図面サイズ A4
	Meyer sound	製品名 MINA	10D-V2