



*グリルを外した図です。



*グリルを外した図です。



縮尺： 1/20

再生周波数帯域	: 55Hz - 18kHz
自由空間における再生周波数帯域	: 60Hz - 16kHz ±4dB
最大ピークSPL	: 139dB
指向角度	: 50° 上下左右対称
ドライバー	: 12"コーンドライバーx 2, 1200W : 4"コンプレッションドライバーx 250W : 1275W (Three channels: 2x500W, 1x275W)
パワーアンプ	: 自動電源切替: 95VAC - 125VAC : 208VAC - 235VAC, 50/60Hz
AC電源	: XLRタイプ、オス、メス : パワーコンロッキングACコネクタ
信号コネクタ	: 4. 6Arms (100 V AC)
AC電源コネクタ	: 5. 75A pk (100 V AC)
最大連続電流	: 685 (W) x 409 (H) x 584 (D) (mm)
バースト電流	: 49 (kg)
外形寸法	: 積層合板
重量	
キャビネット	

コンピューター監視システムRMSを搭載可能
RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

株式会社アートウイズ	メーカー名	ハイパワー ステージモニタ	図面サイズ
	Meyer sound	製品名	A4
		MJF-212A	11D-V1