

上面図


A印 : 吊り金具 上下

B印 : 取っ手 左右



● : 重心

右側面図

背面図



正面図




*グリルを外した図です。

仕様

周波数特性	: 30Hz-17kHz
最大SPL	: 140dB @1 m
水平指向角度	: 70°
垂直指向角度	: 60°
入力	: 電子バランス、入力インピーダンス25kΩ : 3ピンXLRタイプ、オス/メス : 定格入力レベル +4dBu
パワーアンプ部	: 2480W (650W/ch), THD: <0.02%
電源	: 3pinツイストロックタイプコネクター : 自動電圧選択85V-134V, 165V-264V : 最大連続電流 (>10sec) 16Arms (100V) : バースト電流 (<1sec) 30Arms, 42Apk (100V)
寸法	: 540 (W) x 1443 (H) x 763 (D) mm
重量	: 127kg

コンピュータ監視システムRMSを搭載可能
RMS仕様について別紙御参照願います。



車輪取付穴詳細 (正面図)

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺 : 1/20

株式会社アートウイズ	メーカー名	フルレンジ メイン ラウドスピーカ	図面サイズ
	Meyer sound	製品名	A4
		MTS-4A	図面作成日
			2007/12/25