



指向性	: 10° Circular
周波数特性	: 2kHz ~ 9kHz
位相特性 ±35°	: 400Hz ~ 11kHz
最大音圧 (SPL)	: 120dB @ 100m
クロスオーバー	: 1.5kHz
寸法	: 1023 (W) x 962.5 (H) x 793 (D) (mm)
重量	: 137kg
ハイユニット構成	: 1インチ x 448
アンプ部	
入力形式	: 電子バランス
インピーダンス	: 10kΩ
入力レベル	: +4dBu (定格)
コネクター	: XLR オス、メス
アンプ形式	: コンプリメンタリーMOSFET出力段 (オーディオクラス AB/H)
出力	: 1240W (620W/ch)
全高調波歪	: <0.02%
電源	: 250V NEMA L6-20 (ツイストロックタイプ) オス
自動電圧選択	: 208-235VAC 50/60Hz
最大連続電流	: >10sec 10A (100V)
バースト電流	: <1sec 18A、25Apk (100V)

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺： 1/25

株式会社アートウイズ	メーカー名	サウンドフィールドシンセシス スピーカー	図面サイズ
	Meyer Sound	製品名	A4
		SB-3F	図面作成日
			2009/07