


*グリルを外した図です。



縮尺： 1/20

B印：取っ手 上面左右

C印：入力パネルは、ヴォリュームコントロール付き
VC/POLARITY-パネル仕様（オプション）に交換可能

周波数特性	: 60Hz-20kHz
最大SPL	: 133dB @1m
指向性	: 水平 45° 垂直 45° -6dB
入力	: 電子バランス 入力インピーダンス 10k Ω
入力レベル	: XLRオス、メス
アンプ形式	: コンプリメンタリーパワーMOSFET出力段 (オーディオクラスAB/H)
出力	: 350Watts/channel
全高調波歪率	: < .02%
電源	: パワーコンロッキングACコネクター 自動電圧選択80-264VA 47-63Hz 最大連続電流 (>10sec) 3.2Arms (100V) バースト電流 (<1sec) 3.7Arms, 5.8Apk (100V)
寸法	: 420 (W) x 570 (H) x 387 (D) mm
重量	: 35kg

コンピューター監視システムRMSを搭載可能
RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

株式会社アートウイズ	メーカー名	ナローカバレッジ ステージモニタ	図面サイズ
	Meyer sound	製品名	A4
		UM-1P	11D-V1