



\*グリルを外した図です。

縮尺： 1/10

周波数特性	: 70Hz-20kHz
最大SPL	: 126dB @1m
指向性	: 水平80° 垂直50° / 水平50° 垂直80° (Rotatable horn)
ハイユニット	: 2インチコンプレッションドライバー x1
ローユニット	: 8インチコーンドライバー x1
コネクター	: 5ピンPhoenix, 5ピンENオス (DCパワー用2ピン、オーディオ用3ピン) 7ピンE-COM (Binder社製) オス (DCパワー用2ピン、オーディオ用3ピン、RMS用2ピン)
電源	: 48VDC (外部電源ユニットMPS-488HP使用)
ケーブル	: 1ピン: 48VDC (-), 2ピン: 48VDC (+), 3ピン: シャーシ/アース用, 4ピン: シグナル (-), 5ピン: シグナル (+)
入力インピーダンス	: 10kΩ (4ピンと5ピン間)
入力レベル	: 0 dBV (1Vrms, 1.4V pk)
アンプ形式	: 2チャンネル クラスD
出力	: 300W
外形寸法	: 228W X 483H X 260D
重量	: 12Kg

コンピューター監視システムRMSを搭載可能  
RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

株式会社アートウィズ	メーカー名	48 V DC ルトラコンパクト Vari0 ラウドスピーカ	図面サイズ A4
	Meyer sound	製品名 UPJunior-XP	13A-V1