



周波数特性	: 60Hz-20kHz
最大SPL	: 133dB @1m
指向性	: 水平 100° 垂直 40° -6dB
入力	: 電子バランス 入力インピーダンス 10kΩ
入力レベル	: +4dBu (定格)
コネクター	: XLRオス、メス
アンプ形式	: コンプリメンタリーパワー-MOSFET出力段 (オーディオクラスAB/H)
出力	: 350Watts/channel
全高調波歪率	: < .02%
電源	: パワーコンロッキングACコネクター : 自動電圧選択80-264VA : 47-63Hz : 最大連続電流 (>10sec) 3.2Arms (100V) : バースト電流 (<1sec) 3.7Arms, 5.8Apk (100V)
寸法	: 369 (W) x 570 (H) x 369 (D) mm
重量	: 35kg
コンピュータ監視システムRMSを搭載可能 RMS仕様について別紙御参照願います。	

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺: 1/10

株式会社アートウイズ	メーカー名	コンパクト ワイドカバレッジ ラウドスピーカ	図面サイズ
	Meyer sound	製品名	A4
		UPA-1P	10D-V1



周波数特性 : 60Hz-20kHz
 最大SPL : 133dB @1m
 指向性 : 水平 45° 垂直 45° -6dB
 入力 : 電子バランス 入力インピーダンス 10kΩ
 入力レベル : +4dBu (定格)
 コネクター : XLRオス、メス
 アンプ形式 : コンプリメンタリーパワー-MOSFET出力段 (オーディオクラスAB/H)
 出力 : 350Watts/channel
 全高調波歪率 : < .02%
 電源 : パワーコンロッキングACコネクター
 : 自動電圧選択80-264VA
 : 47-63Hz
 : 最大連続電流 (>10sec) 3.2Arms (100V)
 : バースト電流 (<1sec) 3.7Arms, 5.8Apk (100V)
 寸法 : 369 (W) x 570 (H) x 369 (D) mm
 重量 : 35kg

コンピューター監視システムRMSを搭載可能
 RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺 : 1/10

株式会社アートウイズ	メーカー名	コンパクト ナローカバレッジ ラウドスピーカ	図面サイズ
	Meyer sound	製品名	A4
		UPA-2P	10D-V1