

GGO-MCXD

GGO-MCXD-EXT

Multi-Channel Desk Station & Extension



Green-GOマルチチャンネルデスクステーションは、個々の押しボタンを通信チャンネルに直接アクセスできます。各チャンネルには、「トーク」と「リスニング、コール、キュー」用の2つのマルチカラー押しボタンがあります。各チャンネルのテキスト表示は、アウトステーションの名前と音量レベルを示します。

ソフトメニューボタンは主な操作マスター機能をコントロールし、デスクには一体型スピーカーとマイクXLRコネクタが装備されています。ショーリレー、分散型オーディオおよびページングアナウンスには、ラインイン/アウト接続とルーティングが用意されています。

マイク (別売) は3ピンのXLRフロントパネルコネクタを介して接続し、内蔵スイッチ付きのツインイーサネット接続があります。各押しボタンは、250グループまたは3000ユーザーにアサインすることができます。

最大9台のMCXD-EXTマルチチャンネルエクステンションを1台のMCXDマスターにデジチェーン接続できます。

主な特徴:

- 分散型オーディオ、ショーリレー、ページングシステム
PoE (例えば、GGO-SW81) またはDC電源 (別売)
- 2つのEthernet LANソケット(100MBitスイッチ付)
- すべての相互接続ルーティングデータ、システムセット
- アップおよびプリファレンスは、ローカルメモリに保持され、ネットワーク経由で更新され、マルチチャンネルデスクが変更された場合に更新/置換されます。
Green-GOセットアップフリーウェアは、Green-GO Webサイトからダウンロードできます。

寸法、重量	W220 x H45 x D160mm 1.1kg
電源	パワーオーバーイーサネット(PoE) または外部DC12V(別売)により給電
コネクタ	1x XLR3ピン (F) ソケット (マイク入力(ダイナミック 又はファンタム電源 (12V) 供給可能) 1x XLR4ピン(M)ソケット(ヘッドセットマイク) 2x RJ-45イーサコン(イーサネット) 1x XLR3ピン(F)ソケット(ライン入力) 1x XLR3ピン(M)ソケット(ライン入力) 1x D-Sub9ピン (GPIO: 2x スイッチ入力、2x リレー接点出力)
コントロール	RGBバックライトボタン(各チャンネル) TFTタッチスクリーン レベル、メーター設定用ロータリーエンコーダー