

GGO-MCX

Multi-Channel Rack  
Station & Extension

GGO-MCX-EXT



Green-GOマルチチャンネルラックステーションは、個々の押しボタンを通信チャンネルに直接アクセスできます。各チャンネルには、「トーク」と「リスニング、コール、キュー」用の2つのマルチカラー押しボタンがあります。各チャンネルのテキスト表示は、アウトステーションの名前と音量レベルを示します。

ソフトメニューボタンは主な操作マスター機能をコントロールし、デスクには一体型スピーカーとマイクXLRコネクタが装備されています。ショーリレー、分散型オーディオおよびページングアナウンスには、ラインイン/アウト接続とルーティングが用意されています。

マイク(別売)は3ピンのXLRフロントパネルコネクタを介して接続し、内蔵スイッチ付きのツインイーサネット接続があります。各押しボタンは、250グループまたは3000ユーザーにアサインすることができます。

最大9台のMCX-EXTマルチチャンネルエクステンションを1台のMCXマスターにデジチェーン接続できます。

### 主な特徴:

- 分散型オーディオ、ショーリレー、ページングシステム
- PoE(例えば、GGO-SW81)またはDC電源(別売)
- 2つのEthernet LANソケット(100MBitスイッチ付)
- すべての相互接続ルーティングデータ、システムセット
- アップおよびプリファレンスは、ローカルメモリに保持され、ネットワーク経由で更新され、マルチチャンネルデスクが変更された場合に更新/置換されます
- Green-GOセットアップフリーウェアは、Green-GO Webサイトからダウンロードできます。

寸法、重量	19"ラック1U (W485 x H45 x D110mm) 1.76Kg
電源	パワーオーバーイーサネット(PoE) または外部DC12V(別売)より給電
コネクタ	1 x XLR3ピン (F) ソケット (マイク入力 (ダイナミック 又はファンタム電源 (12V) 供給可能) 1 x XLR4ピン (M) ソケット (ヘッドセットマイク) 2 x RJ-45イーサコン (イーサネット) 1 x XLR3ピン (F) ソケット (ライン入力) 1 x XLR3ピン (M) ソケット (ライン入力) 1 x D-Sub9ピン (GPIO: 2 x スイッチ入力、2 x リレー接点出力)
コントロール	RGBバックライトボタン(各チャンネル) TFTタッチスクリーン レベル、メーター設定用ロータリーエンコーダー