

GGO-BRIDGEX 4-port Bridge Interface

Green Goブリッジインターフェイスは、遠隔地からの信号をGreen Goネットワークに接続するインターフェイスです。

「ブリッジ」モードまたは「リモートユーザー」モードの2つの使用方法があります。

BridgeXは、最大4つの接続ができます。



Features include:



32 Channels

32チャンネルのプログラムオーディオチャンネルおよび直接ユーザーコミュニケーションを受信する追加チャンネルの設定が可能です。



250 Groups

アナログシステムでは1つまたは2つのグループですが、Green-GOシステムは最大250のグループが利用できます。



3000 Users

ユーザーは、複数のデバイスであっても、任意のデバイスでもアクティブにすることができます。各ユーザーにはユニークなIDがあり、判りやすい名前をつけられます。

ブリッジモードでは、2つのgreenGOネットワークを別々のネットワークまたはインターネット経由で接続します。オーディオ信号とオプションのコール信号は、1つのグリーンGOネットワークから別のグリーンGOネットワークに転送されます。

これにより、2つのサイトにまたがる1つのグループが作成されます。グループIDと名前は、両側で同じである必要はありません。

リモートユーザーモードは遠隔地にあるGreen-GOデバイスをインターネット経由でポートに接続するだけで、システム内の別のユーザーにできます。

- 寸法: 19インチ x 1U、1.4kg
- 電源: 外部12v DC psu
- 接続: ノイトリック RJ45 イーサコン接続 x 4