

INTERFACE X

4-wire + 2 Wire Interface

オーディオ入力/出力インターフェースは、既存のマトリックスまたは他のアナログインターフェース製品（オーディオ入力/アナウンス）に接続します。基本的なアナログ2ワイヤーインターカム（パーティーラインシステム）は、専用2ワイヤーXLRポートに接続します。デュアルイン/アウトXLRポートは、2つの別々のオーディオ信号（またはステレオ信号）をGreen-GOネットワークに組み込み、同じイーサネットネットワーク上の他に送信することができます。2つの←ジェネラル・パーパス・デジタルI/O 9ピンDタイプ接続も提供されています。



32 Channels

32チャンネルのプログラムオーディオチャンネルおよび直接ユーザーコミュニケーションを受信する追加チャンネルの設定が可能です。



250 Groups

アナログシステムでは1つまたは2つのグループですが、Green-GOシステムは最大250のグループが利用できます。



3000 Users

ユーザーは、複数のデバイスであっても、任意のデバイスでもアクティブにすることができます。各ユーザーにはユニークなIDがあり、判りやすい名前をつけられます。

Features include:

- 4ワイヤーまたは2ワイヤーのアナログインターカムシステムをGreen-GOデジタルイーサネットネットワークにリンクします
- インターフェイス設定用のバックライト付きメニュー表示とロータリエンコーダー/スイッチ
- PoE (適切なネットワーク電源、例えばGreen-GO 5ポートスイッチ) または別個のDC電源が必要です
- 100MBitスイッチ付きイーサネット入出力を含む
- 寸法: 19インチ x 1U x 50mm, 1.4kg
- 電源: PoEまたは外部12v DC psu (別売り)
- 接続: ノートリック RJ45 イーサコン接続 x 2、XLR 3ピン4ワイヤーインターカム入出力 x 2ペア、XLR 3ピン2ワイヤー接続、9ピンDタイプコネクター x 2、DC12Vジャック
- コントロールバックライト付きLCDディスプレイとセットアップメニュー選択用のロータリエンコーダー/プッシュボタン