

We need to talk!



数々の賞を受賞した Green-Go デジタルインターカム

Green-GO は主要なライブイベント、多様な会場や放送局に適した複雑な通信システムをユニークなデザインコンセプトで開発され、優れたコストパフォーマンスで、複数の賞を受賞したイーサネット経由のデジタルインターカム



PoE



3000 Users



32 Channels



Private Talk



400 Groups



Digital Audio



Innovation Award - Plasa Show, London
Best Debuting Product of the Year - LDI, Las Vegas
Rock our World Award - LDI, Las Vegas

GGO-BPX Multi-Channel Wired Beltpack



Green-GOコミュニケーションシステムは、イーサネットネットワークベースのデジタルインターカムシステムです。ユーザーは複数のグループとのやりとりや、他のユーザーと通話することができます。グループ通話には、アナログパーティーラインまたはリングと比較することができます。ダイレクトユーザトークはプライベートな会話を可能にします。システムに必要なセントラルマトリックスまたはルーティングエンジンは必要ないためネットワークにデバイスを追加するだけで必要に応じて拡張できます。セントラルユニットを持たないことで、単一障害ポイントを防げます。

Green-GO Belt-packは、フルカラーのOLED高解像度ディスプレイを備え、テキスト情報、キュー信号、4つのボタンの機能を提供します。

ユニットの両側のロータリーエンコーダーを手前に引くことで、最新のオーディオソースに対応します。例えば、レベル用とチャンネル選択用のような他の様々な機能を制御するようにプログラムすることができます。4つのプッシュボタンを設定して、最大4つのチャンネルに即座にアクセスできます。全てのマトリックスデータは、PoEを介して給電されるベルトパック内に保持されます。ヘッドホンマイクセット(別売)は、4ピンXLR4コネクターで接続します。

主な特徴:

- Green-GOの他のベルトパックやマルチチャンネルデスクステーションだけで構成が可能です(マトリックスユニットは不要)。
- PoEにより電源が供給(GGO-SW81等のPoE対応スイッチが必要)される為、バッテリーが不要です。
- 全てのルーティング情報、セットアップ情報はベルトパック本体のローカルメモリーに保存されます。セットアップはネットワークを通じて行われ、新たなベルトパックやデスクステーションの追加情報はネットワークを介して自動的にアップデートされ、常に最新の情報が保持されます。Green-GOのホームページからフリーソフトウェアのセットアッププログラムをダウンロードすることができます。

寸法、重量	W95 x H46 x D119mm, 261g
電源	パワーオーバーイーサネット(PoE): IEEE 802.3af 48-56 Vdc
コネクター	RJ-45イーサコン(イーサネット) XLR4ピン(M) ソケット(ヘッドセットマイク)
コントロール	カラーLCDボタン 4xダイレクトアクセスプッシュボタン 機能付きロータリーエンコーダー
レイテンシー	ヘッドセット→ヘッドセット: ~10ms

技術仕様:

Input	Headset mic
Connector	XLR4M (pin 1 & 2)
Type	unbalanced
Bias power	Max 2,5V
Amplification range	+30 - +60 dB
Gate threshold	-Off, -50 dB - -25 dB (5 dB steps)
Sidetone level	Mute, -40dB - 0 dB (1dB steps)
Noise	-70 dBu - -55 dBu
Output	Headset
Connector	XLR4M (pin 3 - 4)
Nominal level	0 dBu
Max output	+20 dBu
Impedance	120 Ohm

GGO-WBPX

Multi-Channel Wireless Beltpack



Green-GOコミュニケーションシステムは、イーサネットネットワークベースのデジタルインターカムシステムです。ユーザーは複数のグループとのやりとりや、他のユーザーと通話することができます。グループ通話には、アナログパーティーラインまたはリングと比較することができます。ダイレクトユーザトークはプライベートな会話を可能にします。システムに必要なセントラルマトリックスまたはルーティングエンジンは必要ないためネットワークにデバイスを追加するだけで必要に応じて拡張できます。セントラルユニットを持たないことで、単一障害ポイントを防げます。オーディオ音声配信はシステムに容易に組み込みグループに送ることができます。

Green-GOワイヤレスベルトパックは、DECTに準拠しており1.9G帯を使用します。フルカラーOLED高解像度ディスプレイは、テキスト情報、キュー信号を表示し、4つのボタンでそれぞれの機能を提供します。

Green-GOワイヤレスシステムでは、1つのアンテナに4台のベルトパックを登録でき、各ベルトパックも、複数のアンテナと接続することが可能です。ユニットの両側のロータリーエンコーダーを手前に引くことで、詳細機能の設定が可能になります。例えば、レベル用とチャンネル選択用のような他の様々な機能を制御するようにプログラムすることができます。

4つのプッシュボタンを設定して、最大4つのチャンネルに即座にアクセスできます。

電源は内蔵のリチウムイオンバッテリーから供給されます。PCのUSBポートか付属のミニUSBケーブルでバッテリーの充電が可能で、独立したバッテリーとチャージングステーションは不要です。

ヘッドセットマイク(付属しません)を接続するための4ピンXLR4コネクターを装備します。

主な特徴:

- 1台のPoEアンテナで最大4台のワイヤレスベルトパックをサポート
- 既存のGreen-GOシステムに追加可能
- ワイヤレスベルトパックだけでも構成可能
- Green-GOシステムの他のベルトパックやマルチチャンネルデスクステーションだけで構成が可能(マトリックスユニットは不要)

※ワイヤレスベルトパック(GGO-WBPX)を使用するには別途PoEアクティブアンテナ(GGO-WAA)とPoEスイッチ(GGO-SW81等)が必要です。

※ 技術仕様はBPXと同じです。

寸法、重量	W95x H46x D119mm,
電源	345g(バッテリーあり), 300g(バッテリーなし) 内蔵リチウムイオンバッテリー 1800mAh
通信方式	DECT準拠方式
電波型式	F1D, F1E
トランスミッター	23dBm, 1895MHz-1903MHz (1728kHz 間隔5波)
受信感度	< -93dBm
レイテンシー	~22msec
コネクター	XLR4ピン (M) ソケット(ヘッドセットマイク) mini-USB Bタイプ (PC接続、バッテリー充電)
コントロール	カラーLCDディスプレイ、4x ダイレクトアクセスプッシュボタン、4x カラーLED表示、2x ボタン機能付きロータリーエンコーダー(ボリューム、アンサー、メニュー操作) 電源スライドスイッチ、電源LED表示
使用時間	6~7時間(使用環境によって異なります)
消費電力	2W(平均値), MAX 2.5W

GGO-WAA

Multi-Channel Wireless Active Antenna



寸法、重量	W95x H41x D119mm, 218g
電源	パワーオーバーイーサネット(PoE): IEEE 802.3af 48-56 Vdc USB : 4Vdc
通信方式	U-DECT (CAT-iq V2.0、v3.0の一部) をサポート 北米向けDECT6.0、日本向けJ-DECT ETSI (EU-DECT) およびFCC (DECT 6.0) 認定済み J-DECT事前認証済み。 ETSI 300 444 (DECT GAP) 準拠
RFレンジ	1870 MHz～1930 MHz
電波型式	F1D, F1E
トランスミッター	23dBm、1895MHz-1903MHz (1728kHz 間隔5波)
受信感度	< -93dBm
コントロール	プッシュボタン、電源/ステータスLED表示
消費電力	2.5W(平均値), MAX 4.5W



- ・ 空中電力:10mW
- ・ アンテナ範囲:50m-300m (環境による)
- ・ WAAアンテナによるMCD8とWBPベルトパックによる測定
- ・ 出力ヘッドセット、音量0 dB
- ・ RMS 22Hz～22kHz、非加重
- ・ デジタルオーディオフォーマット:リニア16ビット16/32 kHz
(標準/拡張オーディオ)
- ・ ワイヤレスリンク:G722ワイドバンドコーデックを使用したDECT

GGO-MCXD

GGO-MCXD-EXT

Multi-Channel Desk
Station & Extension



Green-GOマルチチャンネルデスクステーションは、個々のプッシュボタンからチャンネルに直接アクセスできます。各チャンネルには、「トーク」と「リスニング、コール、キュー」用のマルチカラープッシュボタンがあります。各チャンネルのテキスト表示は、名前と音量レベルを示します。ソフトメニューボタンは主な操作マスター機能をコントロールし、デスクには一体型スピーカーとマイクXLRコネクタが装備されています。ショーリレー、分散型オーディオおよびページングアナウンスにはラインイン/アウト接続とルーティングが用意されています。

マイク（別売）は3ピンのXLRフロントパネルコネクタを介して接続し、内蔵スイッチ付きのツインイーサネット接続があります。各プッシュボタンは、400グループまたは3000ユーザーにアサインすることができます。

最大9台のMCXD-EXTマルチチャンネルエクステンションを1台のMCXDマスターにデジチェーン接続できます。

主な特徴：

- 分散型オーディオ、ショーリレー、ページングシステム
- PoE 電源 (GGO-SW81等) またはDC電源 (別売)
(MCXD-EXTは、PoE給電できないためDC電源が必要)
- 2つのEthernet LANソケット(100MBitスイッチ付)すべての相互接続ルーティングデータ、システムセットアップおよびプリファレンスは、ローカルメモリに保持され、ネットワーク経由で更新され、マルチチャンネルデスクが変更された場合に更新/置換されます。
- Green-GOセットアップ用ソフトは、Green-GO Webサイトからダウンロードできます。

寸法、重量	W220 x H52 x D155mm 1.11kg
電源	パワーオーバーイーサネット(PoE) (MCXDのみ) または外部DC12V(別売)により給電
コネクタ	1x XLR3ピン (F) ソケット (マイク入力 (ダイナミック又はファンタム電源 (Max.10V) 供給可能)) 1x XLR4ピン (M) ソケット (ヘッドセットマイク) 2x RJ-45イーサコン (イーサネット) 1x XLR3ピン (F) ソケット (ライン入力) 1x XLR3ピン (M) ソケット (ライン入力) 1x D-Sub9ピン (GPIO: 2 x スイッチ入力、2 x リレー接点出力)
コントロール	RGBバックライトボタン(各チャンネル) TFTタッチスクリーン レベル、メーター設定用ロータリーエンコーダー

GGO-MCX

Multi-Channel Rack
Station & Extension

GGO-MCX-EXT



Green-GOマルチチャンネルデスクステーションは、個々のプッシュボタンからチャンネルに直接アクセスできます。各チャンネルには、「トーク」と「リスニング、コール、キュー」用のマルチカラープッシュボタンがあります。各チャンネルのテキスト表示は、名前と音量レベルを示します。ソフトメニューボタンは主な操作マスター機能をコントロールし、デスクには一体型スピーカーとマイクXLRコネクタが装備されています。ショーリレー、分散型オーディオおよびページングアナウンスには、ラインイン/アウト接続とルーティングが用意されています。

マイク（別売）は3ピンのXLRフロントパネルコネクタを介して接続し、内蔵スイッチ付きのツインイーサネット接続があります。各プッシュボタンは、400グループまたは3000ユーザーにアサインすることができます。

最大9台のMCX-EXTマルチチャンネルエクステンションを1台のMCXマスターにデジチェーン接続できます。

主な特徴:

- 分散型オーディオ、ショーリレー、ページングシステム
- PoE 電源 (GGO-SW81等) またはDC電源 (別売)
(MCXEXTは、PoE給電できないためDC電源が必要)
- 2つのEthernet LANソケット(100MBitスイッチ付)すべての相互接続ルーティングデータ、システムセットアップおよびプリファレンスは、ローカルメモリに保持され、ネットワーク経由で更新され、マルチチャンネルデスクが変更された場合に更新/置換されます。
- Green-GOセットアップ用ソフトは、Green-GO Webサイトからダウンロードできます。

寸法、重量	19" ラック1U (W483 x H44 x D110mm) 1.74Kg
電源	パワーオーバーイーサネット(PoE)(MCXのみ) または外部DC12V(別売)より給電
コネクタ	1 x XLR3ピン (F) ソケット (マイク入力(ダイナミック 又はファンタム電源(12V) 供給可能) 1 x XLR4ピン(M)ソケット(ヘッドセットマイク) 2 x RJ-45イーサコン(イーサネット) 1 x XLR3ピン (F)ソケット (ライン入力) 1 x XLR3ピン (M) ソケット (ライン入力) 1 x D-Sub9ピン (GPIO: 2 x スイッチ入力、2 x リレー接点出力)
コントロール	RGB/バックライトボタン(各チャンネル) TFTタッチスクリーン レベル、メーター設定用ロータリーエンコーダー

GGO-MCXD Multi-Channel Desk Station

GGO-MCX Multi-Channel Rack Station

技術仕様：

Input	Headset mic	Panel mic	Line
Connector Type	XLR4M (pin 1 & 2) unbalanced	XLR 3F balanced	XLR 3F balanced
Bias power	MAX 2,5 V	MAX 10V	
Amplification range	+30 - +60 dB	+10 - +50 dB	-6 - +24 dB
Gate threshold	Off, -50 dB - -25 dB (5 dB steps)		
Sidetone level	Mute, -40dB - 0 dB (1 dB steps)		
Noise	70 - -55 dBu	70 - -55 dBu	70 - -55 dBu
Latency headset to ...	10 msec	10 msec	10 msec

Output	Internal speaker		
Connector	XLR4M (pin 3 & 4)		XLR 3M
Nominal level	0 dBu	0 dBu	0 dBu
Max output	+20 dBu	2 Watt	+12 dBu
Impedance	120 Ohm	80 Ohm	240 Ohm

GPIO

General purpose inputs

コネクタ	D-sub 9 (ピン: 2/6, 3/7)
タイプ	ドライ接点
チャンネル (1コネクタあたり)	2
検出電圧 (最大)	5V (ピン: 2/6, 3/7)

General purpose outputs

コネクタ	D-sub 9 (ピン: 4/8, 5/9)
タイプ	フローティングフォトカプラ
チャンネル (1コネクタあたり)	2
出力電圧	5V (ピン 1)
出力電流 (最大)	5mA (ピン 1)
切替え電圧	50V (ピン: 4/8, 5/9)
切替え電流 (最大)	8mA (ピン: 4/8, 5/9)

GGO-INTERFACEX

4-wire + 2-wire Interface



オーディオ入力/出力インターフェースは、既存のマトリックスまたは他のアナログインターフェース製品（オーディオ入力/アナウンス）に接続します。基本的なアナログ2ワイヤーインターカム（パーティーラインシステム）は、専用2ワイヤーXLRポートに接続します。デュアルイン/アウトXLRポートは、2つの別々のオーディオ信号（またはステレオ信号）をGreen-GOネットワークに組み込み、同じイーサネットネットワーク上に送信することができます。2つのデジタルI/O D-sub 9ピン接続も提供されています。

主な特徴：

- ・ 4ワイヤーまたは2ワイヤーのアナログインターカムシステムをGreen-GOデジタルイーサネットネットワークに接続
- ・ コントロールバックライト付きTFTディスプレイとセットアップメニュー選択用のロータリーエンコーダー/プッシュボタン付き

寸法 重量	19インチ 1U, 483mm x 44mm x 165mm 2.41kg
電源	パワーオーバーイーサネット(PoE) または外部DC12V(別売り)により給電
コネクター	2 x RJ45 イーサコン接続 2 x XLR 3ピン4wireインターカム入出力 1 x XLR 3ピン2wire接続 2 x 9ピンD-subコネクター 1 x DC12Vジャック
コントロール	TFTカラーディスプレイ プッシュボタンロータリーエンコーダー
消費電力	4W(平均値), MAX 6W

技術仕様：

Audio Input	Line input
Connector	XLR3F
Type	Balanced
Amplification range	-6 - +24 dB
Latency	Line in to headset : ~10ms(wired)
Noise	-70 dBu - -55 dBu
Audio Output	Line output
Connector	XLR3M
Nominal level	0 dBu
Max output	+12 dBu
Impedance	240 Ohm
2-wire line	
Connector	XLR3F
Maximum level	6 dBu
Nominal Input level	-24dBu through -6dBu
External Power	30V max
Latency	2-wire input to headset: ~10ms (wired)

GGO-SI4W 4-Wire Slim Interface



Green-GO 4Wスリムオーディオインターフェイスは、4WアナログインターカムシステムをGreen-GOデジタルイーサネットネットワークに接続します。オーディオ入力/出力インターフェイスは、既存のマトリックスまたは他のアナログインターフェイス製品に接続します。これにより、音声信号がGreen-GOネットワークに入りこみ、同じEthernetネットワーク上に送信されます。

Specifications

- ・ 寸法 : 95 x 41 x 119 mm
- ・ 重量 : 235g
- ・ コネクター : 1 x 10/100Mbps RJ45 Ethercon, 1x XLR3F, 1x XLR3M
- ・ コントロール : 1x OLEDスクリーン , 4 x プッシュボタン
- ・ 電源 : PoE (IEEE 802.3af 48-56 Vdc)
- ・ 消費電力 : 2.5W(平均値), Max 5W

※ Audio技術仕様は、InterfaceXのLine input/outputと同じです。

GGO-SI2W 2-Wire Slim Interface



Green-GO 2Wスリムオーディオインターフェイスは、2WアナログインターカムシステムをGreen-GOデジタルイーサネットネットワークに接続します。3ピンXLRポートはパーティーラインシステムに接続します。設定メニューでポートを設定できます。

Specifications

- ・ 寸法 : 95 x 41 x 119 mm
- ・ 重量 : 232g
- ・ コネクター : 1 x 10/100Mbps RJ45 Ethercon, 1x XLR3F
- ・ コントロール画面 : 1x OLEDスクリーン , 4 x プッシュボタン
- ・ 電源 : PoE (IEEE 802.3af 48-56 Vdc)
- ・ 消費電力 : 2.5W(平均値), Max 5W

※ Audio技術仕様は、InterfaceXの2-wire lineと同じです。

GGO-DNTI Dante Interface **NEW**



Green-GO Dante Interface Xを使用することで、外部のDanteオーディオシステムと接続することができます。Danteインターフェースは、デジタル音声ストリームをDanteまたはAES67からGreen-GOに（またはその逆に）変換します。アナログからデジタル（および逆）への変換損失は発生しません。プログラムオーディオ、アナウンス、または32チャンネルを備えたユーザーベースエンジンによる、プログラムオーディオ、アナウンス、および緊急放送チャンネルなどの用途に最適です。Dante接続についてはDante Controllerで管理されます。

4つのデュアル・ポートはそれぞれ、フルユーザーベースモードまたは汎用ラインイン/アウトモードで動作可能です。

Danteインターフェイスには、簡単に迅速なセットアップとメニューナビゲーションのためのTFTカラー画面があります。ディスプレイには送受信されたオーディオ信号とレベルの概要が表示されます。

主な特徴：

- ・ 4×ユーザーまたはラインIN/OUTベース用ポート
- ・ 4×Dante 入力
- ・ 4×Dante 出力
- ・ 2×イーサコン RJ45ポート – Green-GO用
- ・ 2×イーサコン RJ45ポート – Dante用
- ・ 2.2インチカラーディスプレイ

寸法、重量	W483 x H165 x D44mm, 2.38kg
電源	・ パワーオーバーイーサネット (IEEE 802.3af 48-56 Vdc) ・ バレルコネクタ：2.1mm 12Vdc
コネクター	・ 2x RJ-45イーサコン (10/100Mbps) ・ 2x RJ-45イーサコン (10/100/1000Mbps) ・ 1x 12VDC電源
コントロール	タッチスクリーンTFTディスプレイ ボタン機能付きロータリーエンコーダー

技術仕様：

Dante connection	
Ethernet	1000Mbps (primary/secondary)
Channels	4 Inputs (stereo), 4 outputs (stereo)
Sampling rates	48 / 96 kHz
Bit depth	16 / 24/ 32
Latency	Dante output to headset: ~10ms (wired)

GGO-Q4WR Quad 4 Wire Interface **NEW**



Quad 4-Wireインターフェイスは、Green Goネットワーク内に4つのアナログシステムを接続できます。

4-Wireポートは、SUB-D9コネクタを備えた、3ピンXLR入出力ポートx4が搭載されています。個別のオーディオ信号をGreen GOネットワークに接続できます。すべてのポートは、Quad 4-Wireのセットアップメニューから個別に設定できます。

4-Wireポートは、フルユーザベースモードまたは、ラインイン/アウトモードで動作できます。Quad 4-Wireインターフェイスには、簡単に迅速なセットアップとメニューナビゲーションのためのTFTカラー画面があります。ディスプレイには、送受信されたオーディオ信号とレベルの概要が表示されます。コールやキューを送受信したり、チャンネルをアクティブにしたりするための設定が可能です。

主な特徴：

- 他のGreen-GO ベルトパックやマルチチャネルステーションと簡単に組み合わせることができます。
- 他社製品の4 Wireインターカムマトリックスなどに接続可能です。
- プログラムオーディオやアナウンスなど、音声をGreen-GOネットワークに接続できます。

寸法、重量	W483 x H165 x D44mm, 2.45kg
電源	・ パワーオーバーイーサネット (IEEE 802.3af 48-56 Vdc) ・ バレルコネクタ：2.1mm 12Vdc
コネクタ	・ 2x RJ-45イーサコン (10/100Mbps) ・ 4x XLR3M, 4xXLR3F ・ 4x D-sub 9 GPIO ・ 1x 12VDC電源
コントロール	カラーTFTディスプレイ ボタン機能付きロータリーエンコーダー

※ Audio技術仕様は、InterfaceXのLine input/outputと同じです。

GGO-RDX Radio Interface

GGO-RDX Radio Interfaceはトランシーバー(Walkie-Talkie)をGreen Goシステムに接続可能にします。1台のトランシーバーチャンネルがGreen-GOネットワーク内の一つのグループになります。



Features

- ・ Green-GO ネットワークに接続するイーサポート
- ・ オーディオ入出力はDSUB-9コネクタ
- ・ プッシュトゥートーク (PTT)機能をサポート

Specifications

- ・ 寸法 : 95 x 41 x 119 mm
- ・ 重量: 246g
- ・ コネクター: 1 x 10/100Mbps RJ45 Ethercon,
1 x D-sub9(F) (トランシーバー接続用)
- ・ コントロール : 4 x プッシュボタン, 2x ジャンプスイッチ,
1 x OLEDスクリーン
- ・ 電源 : PoE (IEEE 802.3af 48-56 Vdc)
- ・ 消費電力 : 2.5W(平均値), Max 5W

D-sub 9 ピンアサイン

Pin 1+6	Audio input
Pin 5+9	Audio Output
Pin 4	Normally Open (PTT relay)
Pin 2	Normally Closed (PTT relay)
Pin 3+7	common

技術仕様 :

Radio connector

Max Gain	+12 dB
Max level	+16 dBu
Input Impedance	400Ω ± 100Ω
In and Outputs	Transformer isolated
PTT contact	N.O. and N.C. dry relay contacts

GGO-BRIDGEX 4-port Bridge Interface



Green GOブリッジインターフェイスは、リモートをGreen GOネットワークに接続するためのものです。ブリッジまたはユーザーで利用可能です。ブリッジユニットは、2つのモードのいずれかで別々に接続可能です。BridgeXは4つの接続をサポートします。

2つの別々のモードで行うことができます。「ブリッジモード」または「リモートユーザーモード」です。どちらのモードでも、Green-GO BridgeXは4つの接続をサポートできます。ブリッジモードでは、BridgeXは2つのGreen-GOネットワークを別々のネットワークまたはインターネット経由で接続します。音声信号（オプションで呼出）は、1つのGreen-GOネットワークから別のGreen-GOネットワークに転送されます。この設定では、2つのサイトにまたがる1つのグループが作成されます。これら2つのサイトのグループIDと名前は一致する必要はありません。BridgeXは、リモートユーザーを有効にするように設定することもできます。リモートロケーションのGreen-GOデバイスは、リモート接続モードに設定されている場合、インターネットを介してBridgeXのLANポートに接続することができ、システム内の別のユーザーになります。

iOSデバイスをベルトパックに変換するiOSアプリもあります。リモートのGreen-GOネットワークに接続する代わりに、iOSデバイスに接続することもできます。

寸法、重量	W485 x H150 x D45mm, 140g
電源	パワーオーバーイーサネット(PoE)
コネクタ	RJ-45イーサコン(イーサネット) DC12V電源
コントロール	マトリックス・ドット・ディスプレイ ボタン機能付きロータリーエンコーダー



Green Go iPhone App

iPhoneアプリは、iPhoneを無線ベルトパックに変えることができます。今まではCatケーブルでネットワーク接続する必要がありましたが新しいiPhoneアプリでは、スイッチがどこにあるかに関係なく自由に移動することができます。

必要なのは、新しいブリッジインターフェイスとワイヤレスアクセスポイントだけです。ブリッジシステムごとに4台のiPhoneをシステムに組み込むことができます。

GGO-WPX

Wall Panel Station

NEW



Green GoウォールパネルXスピーカーは、Green Goベルトパックのパネルマウントバージョンです。ユーザーへのダイレクト通話やグループ通話を3つまで登録できるボタンを備えます。さらにユーザー通話やグループ通話を割り当てできる独立したエンジンを持ったスピーカーが搭載されています。たとえば、プログラムオーディオおよびステージマネージャーのアナウンスなどに使用できます。

ウォールパネルXには、キュー応答ボタンとしても機能するカラー表示の大きなTFTタッチディスプレイがあります。ディスプレイにはテキスト情報とキューやコールを通知するための色付きポップアップが表示されます。ウォールパネルのフロントパネルにはスピーカーのマスターレベルコントロール、またデバイス設定用のプッシュ機能付きロータリーエンコーダーがあります。3つのRGBバックライト付きプッシュボタンでチャンネルへのダイレクト通話などのアクセスが可能です。

主な特徴：

- 他のGreen-Go ベルトパックやマルチチャンネルステーションと簡単に組み合わせることができます。
(別のマトリックスやインターフェースは不要)
- 一体型スピーカーまたは外部スピーカー
- PoEで電源供給 (802.3af-2003標準)
- インターカムルーティングデータ、システム設定とプリファレンスはローカルメモリーに保存されます。
- 無料のGreen-GO Controlソフトウェアを使用して独自の設定ができます。

寸法、重量	W150 x H80 x D30mm, 480g
電源	パワーオーバーイーサネット(PoE) により給電
コネクタ	RJ-45イーサコン(イーサネット) ノイトリック XLR4M (ヘッドセット)
コントロール	タッチスクリーンTFTディスプレイ ボタン機能付きロータリーエンコーダー

技術仕様：

Audio outputs (Internal speaker)

Nominal level	0 dBu
Max output	2 W
Impedance	80Ω

※ Audio(Headset input/output)技術仕様は、BPXと同じです。

GGO-SW18-GBX

Giga-18 hybrid switch



SW18-GBXハイブリッドは、プロフェッショナルA/V&照明業界向けに設計された高度で管理しやすいギガビットスイッチで構成されています。本スイッチには、8 x 10/100/1000ポートと、2 x 2.5Gb SFPポート8 x PoEポートがあり、合計18ポートに対応しています。

VlansまたはTRUNKの簡単なプログラミング、および各ポートおよびリアルタイムバックアップループのプログラミングは、TFT /タッチスクリーンおよびエンコーダを使用して行います。このスイッチは、各ポートのショート/オープン/長さにケーブルエラー検出システムを備えており、TFT画面を介して警告します。

DanteTM、RAVENNA /AES67®、ArtNet、MANET 1&2、sACN、Q-LAN、Show-Net、Green-Go、NET-2&3のような複数のプロトコルがサポートされています。

このスイッチは、1GBまたは2.5GBのber光モジュール用の 2x SFP / SFP + 光ファイバ・ケージ、非常に長距離用のシングル・モードまたは500mまでのマルチモードのスイッチです。

1GBまたは 2.5GBのber光モジュール（長距離用のシングルモードまたは、最大500mまでのマルチモード）のための 2 x SFP/SFP+ ber光ケージとしてのスイッチです。すべての機能と重要なモニタリングはELCソフトウェアDMXLANを介して行うことができます。

寸法、重量	19" 1U, 485 x 45 x 165mm, 2.83kg
電源	パワコン、100-240V
コネクタ	18 x RJ-45イーサコン (イーサネット) 8 x 10/100/1000ポート 2 x 2.5Gb SFPポート 8 x PoEポート
コントロール	TFTタッチスクリーン ロータリーエンコーダー

GGO-SW81 Ethernet Switches



GGO-SW81イーサネットスイッチはGreen-GOインターカムシステムを既存のイーサネットネットワークと接続に最適なネットワークスイッチです。Green-GOシステムの機器に電源を供給するためのパワーオーバーイーサネットの機能を備えています。

このプロフェッショナル用途のイーサネットスイッチは8つのポートを備え、高性能なプロセッサによりネットワークの速度低下やデータの破損を防ぎます。

冷却用のファンが必要ない静音設計となっています。

主な特徴：

- ・ ハイスピード、高容量スイッチ
- ・ 8つのイーサネットポートを装備
- ・ パワーオーバーイーサネット機能を装備 (LEDインジケータ付き)
- ・ ファンレス

寸法、重量	19" 1U, 485 x 45 x 160mm, 2.48kg
電源	100-240VAC 50/60Hz パワコン
コネクタ	9 x RJ-45イーサコン PoE機能付き

GGO-SW5 5-port Ethernet switch



Green-GO SW5 PoEイーサネットスイッチはGreen-GOインターカムシステムを既存のイーサネットネットワークと接続するのに最適なネットワークスイッチです。Green-GOシステムの機器に電源を供給するためのパワーオーバーイーサネットの機能を備えています。イーサネットスイッチは5つのポートを備え、高性能なプロセッサによりネットワークの速度低下やデータの破損を防ぎます。

このスイッチはデスクトップタイプのケースに収められており、オプションで19インチラックマウント金具が用意されます。冷却用のファンが必要ない静音設計となっています。

主な特徴：

- ・ ハイスピード、高容量スイッチ 4ポート
- ・ 10/100MBitイーサネットポートを5ポート
(内1ポートはアップリンク用)装備
- ・ パワーオーバーイーサネット機能を
(アップリンク用ポート以外)に装備
(LEDインジケーター付き)
- ・ ファンレス

寸法、重量	W200 x H44 x D160mm, 1.44kg
電源	100-240VAC 50/60Hz
コネクター	1 x RJ-45イーサコン (アップリンク用10/100Mbitイーサネット) 4 x RJ-45イーサコン (10/100MBitイーサネット PoE機能付き)
表示	緑LED: 電源表示 黄LED(各ポート): ポート状態表示
別売りアクセサリ RMDT: 19" ラックマウントキット	

GGO-RMKIT Rack Mount Kit



主な特徴：

Green-GO Rack Mount Kitを使用するとGGO-SW5を標準の19インチ(1U)ラックにマウントできます。

仕様：

- ・ GGO-SW5を19インチラックに設置可能
- ・ M 3 x 8ネジ x 6本付き

GGO-BEACON Beacon Signal



Green-Goネットワークに接続するビーコン信号フラッシャーコールライト

主な特徴：

- ・ Green-GOネットワークへのEthernetポート
- ・ グループまたはユーザーへのCALL信号で点滅する16個のRGB LED
- ・ BEACONは、CALL中にボタンを押し続け必要があるグループまたはユーザーを記憶します。

仕様：

- ・ 寸法: 95mm x 41mm x 119mm
- ・ 重量: 232g
- ・ 電源：パワーオーバーイーサネット (IEEE 802.3af 48-56 Vdc), USB (optional, 5Vdc)
- ・ コネクター: 1 x RJ-45イーサコン (10/100Mbps)
 - 1 x リモート用USBミニコネクター
 - 1 x 3/8マイクスタンド用接続口
- ・ コントロール: ユーザーまたはグループ名を保存するためのプッシュボタン

GGO-BC6 6-WAY BATTERY CHARGER

Green-GO バッテリーチャージャーは、Green-GO バッテリーパック (GGO-NRGP) で使用するバッテリー充電機です。バッテリーチャージャーは、一度に6個のバッテリーパックを充電できます。各充電ドックには、充電中のバッテリーパックの状態を示すLEDインジケーターがあります。



主な特徴：

- ・一度に6つのエネルギーパックを充電可能
- ・LEDステータスインジケーター付き
- ・100～240V 12Vの電源アダプターと電源コード付属

仕様：

- ・寸法: 483mm x 44mm x 110mm
- ・重量: 2.25kg
- ・DC12V電源

GGO-NRGP ENERGY PACK

Green-Go エネルギーパックは、Green-Go ワイヤレスベルトパックおよびGreen-GO バッテリーチャージャーで使用するバッテリーパックです。



主な特徴：

- ・1800mAhリチウムイオンバッテリーパック
- ・最大6つのバッテリーパックをGreen-Go バッテリーチャージャーと同時に充電できます。

仕様：

- ・寸法: 73mm x 38mm x 14mm
- ・重量: 45g

GGO-HSA05 Telephone style handset



主な特徴：

Green-GO HSA05は、ヘッドセット以外で素早く簡単に通信できる電話スタイルのハンドセットです。ウォールパネルやユーザーがヘッドセット以外でプライベートな会話をするための便利なツールです。

4ピンコネクターを備えたすべてのGreen-GOデバイスで使用できます。

仕様：

- ・カプセル：ダイナミック
- ・周波数特性：300-3400Hz
- ・出力入力インピーダンス：150Ω
- ・寸法：210mm x 54mm x 54mm
- ・重量：325g
- ・コイル長：500 mm - 延長ワイヤー長：2500 mm
- ・出力コネクター：4ピンメスXLR

GGO-GNM430 43 cm gooseneck microphone

GGO-GNM300 30 cm gooseneck microphone



主な特徴：

Green-GO GNMは、MCXまたはMCXDマルチチャンネルステーションで使用するカーディオイドマイクです。43cmまたは30cmグースネックの2つのバージョンがあります。

仕様：

- ・周波数特性：50~20,000Hz
- ・感度：-42 dB (17.7mV) to 1V at 1Pa
- ・出力インピーダンス：200Ω
- ・最大音圧：110 dB、1 kHz @ 1% T.H.D.
- ・SN比：74 dB、1 kHz (1 Pa)
- ・ファントム電源：DC 9~52 V、消費電力2 mA (標準)
- ・GNM 430-重量：84 g、寸法：430 mm-長さ、12 mm-ヘッド直径
- ・GNM 300-重量：60 g、寸法：300 mm-長さ、12 mm-ヘッド直径
- ・出力コネクター：3ピンオスXLR
- ・付属品：防風スポンジカバー