

RDX

Radio Interface

GGO-RDX Radio Interfaceはトランシーバー (Walkie-Talkie)をGreenGoシステムに接続可能にします。1台のトランシーバーチャンネルがGreen-GO ネットワーク内の一つのグループになります。



Features

- ・ Green-GO ネットワークに接続するイーサポート
- ・ オーディオ入出力はDSUB-9コネクタ
- ・ プッシュトゥートーク (PTT)機能をサポート

Specifications

- ・ ベルトパックサイズ: 120mm x 95mm x 40mm
- ・ Weight: 250g
- ・ パワーオーバーサネット (802.3af)
- ・ コネクター:
 - RJ-45イーサコン (イーサネット) x1
 - トランシーバー接続用DSUB9(F) コネクタ x1
 - Pin 1+6 Audio input
 - Pin 5+9 Audio Output
 - Pin 4 Normally Open (PTT relay)
 - Pin 2 Normally Closed (PTT relay)
 - Pin 3+7 common



32 Channels

32チャンネルのプログラムオーディオチャンネルおよび直接ユーザーコミュニケーションを受信する追加チャンネルの設定が可能です。



250 Groups

アナログシステムでは1つまたは2つのグループですが、Green-GOシステムは最大250のグループが利用できます。



3000 Users

ユーザーは、複数のデバイスであっても、任意のデバイスでもアクティブにすることができます。各ユーザーにはユニークなIDがあり、判りやすい名前をつけられます。