

GGO-SW18GBX

Giga-18  
hybrid switch



SW18-GBXハイブリッドは、プロフェッショナルA/V&照明業界向けに設計された高度で管理しやすいギガビットスイッチです。本スイッチには、8 x 10/100/1000ポートと、2 x 2.5Gb SFPポート 8 x PoEポートがあり、合計18ポートに対応しています。

VlanまたはTRUNKの簡単なプログラミング、および各ポートおよびリアルタイムバックアップループのプログラミングは、TFT/タッチスクリーンおよびエンコーダを使用して行います。

このスイッチは、各ポートのショート/オープン/長さにケーブルエラー検出システムを備えており、TFT画面を介して警告します。

Dante™、RAVENNA /AES67®、ArtNet、MANET 1 & 2、sACN、Q-LAN、Show-Net、Green-Go、NET-2 & 3のような複数のプロトコルがサポートされています。

このスイッチは、1GBまたは2.5GBのber光モジュール用の 2x SFP / SFP + 光ファイバ・ケージ、非常に長距離用のシングル・モードまたは500mまでのマルチモードのスイッチです。

1GBまたは 2.5GBのber光モジュール（長距離用のシングルモードまたは、最大500mまでのマルチモード）のための 2 x SFP/SFP+ ber光ケージとしてのスイッチです。すべての機能と重要なモニタリングは、ELCソフトウェアDMXLANを介して行うことができます。

寸法、重量	19" x 1U x 165mm, 2.85kg
電源	パワコン、100-240V
コネクタ	18 x RJ-45イーサコン (イーサネット) 8 x 10/100/1000ポート 2 x 2.5Gb SFPポート 8 x PoEポート
コントロール	TFTタッチスクリーン ロータリーエンコーダー