

GGO-WS-HS

GGO-WP-SP

Wallmounts Panel



Green-GOウォールマウントステーションにはGGO-WP-HS、GGO-WPの3種類のバリエーションがあります。

GGO-WP-HSはベルトパックGGO-BPX、GGO-WBPXの壁付けタイプでベルトパックと同様に、ユーザーまたはグループのチャンネルへのダイレクトなアクセスとヘッドセットマイク(別売)を接続するための4ピンのXLR4コネクタを装備します。GGO-WP-SPはGGO-WP-HSと同様の機能を備えますが、ヘッドセットマイクの接続コネクタの代わりにスピーカーとマイククロホンを内蔵します。

全てのウォールマウントステーションにはボタン機能の付いたRGB LEDバックライト大型LCDディスプレイを装備され、テキスト情報、CUE情報の表示/応答、コール時の表示/応答機能を提供します。

GGO-WP-HS及びGGO-WP-SPはプッシュボタン付きロータリーエンコーダーを備えています。通常はマスターボリュームとして働き、ボタンを押すと最新のチャンネルに回答する事が出来ます。2つのプッシュボタンを備え、ボタンを押すことにより2つのチャンネルそれぞれへ素早く通話することが出来ます。

ウォールマウントステーションはパワーオーバーイーサネット(PoE)により電源が供給されます。全てのルーティング情報はウォールマウントステーション本体に保存されます。

主な特徴:

パワーオーバーイーサネットにより電源が供給(GGO-SW81等のPoE対応スイッチが必要)される為、バッテリーが不要です。

全てのルーティング情報、セットアップ情報等はベルトパック本体のローカルメモリに保存されます。セットアップはネットワークを通じて行われ、新たなベルトパックやデスクステーションの追加情報はネットワークを通じて自動的にアップデートされ、常に最新の情報が保持されます。

- Green-GOのホームページからフリーウェアのセットアッププログラムをダウンロードすることが出来ます。

寸法、重量	GGO-WP-HS, GGO-WP-SP: W210 x H80 x D32mm, 650g
電源	パワーオーバーイーサネット(PoE) により給電
コネクタ	RJ-45イーサコン(イーサネット) GGO-WP-HS: XLR4ピン (M) ソケット(ヘッドセットマイク)
コントロール	カラーLCDボタン GGO-WP-HS, GGO-WP-SP: 2 x ダイレクトアクセスプッシュボタン ボタン機能付きロータリーエンコーダー (ボリューム、アンサー)