

GGO-WPX

Wall Panel Station

NEW



Green GoウォールパネルXスピーカーは、Green Goベルトパックのパネルマウントバージョンです。ユーザーへのダイレクト通話やグループ通話を3つまで登録できるボタンを備えます。さらにユーザー通話やグループ通話を割り当てできる独立したエンジンを持ったスピーカーが搭載されています。たとえば、プログラムオーディオおよびステージマネージャーのアナウンスなどに使用できます。

ウォールパネルXには、キュー応答ボタンとしても機能するカラー表示の大きなTFTタッチディスプレイがあります。ディスプレイにはテキスト情報とキューやコールを通知するための色付きポップアップが表示されます。ウォールパネルのフロントパネルにはスピーカーのマスターレベルコントロール、またデバイス設定用のプッシュ機能付きロータリーエンコーダーがあります。3つのRGBバックライト付きプッシュボタンでチャンネルへのダイレクト通話などのアクセスが可能です。

主な特徴：

- 他のGreen-Go ベルトパックやマルチチャンネルステーションと簡単に組み合わせることができます。
(別のマトリックスやインターフェースは不要)
- 一体型スピーカーまたは外部スピーカー
- PoEで電源供給（802.3af-2003標準）
- インターカムルーティングデータ、システム設定とプリファレンスはローカルメモリーに保存されます。
- 無料のGreen-GO Controlソフトウェアを使用して独自の設定ができます。

寸法、重量	W150 x H80 x D43mm, 460g
電源	パワーオーバーイーサネット(PoE) により給電
コネクター	RJ-45イーサコン(イーサネット) ノイトリック XLR4M (ヘッドセット)
コントロール	タッチスクリーンTFTディスプレイ ボタン機能付きロータリーエンコーダー