

750-LFC Compact Low-Frequency Control Element



750-LFC のコンパクトなサブウーファは、優れた低域ヘッドルームを持ち、LINA を効果的に補います。コンパクトなキャビネットには、パワー対サイズ比が非常に優れています。750-LFC と LINA との組合せは理想的です。

新しく設計された D 級アンプは、サイズに比類のないパワーを提供します。この革新的なアンプと信号処理により、750-LFC システムは、明瞭度、パンチ力、低歪みで、低域を再現します。

LINA および 750-LFC は、LEOPARO と 900-LFC と同様に最小限の外部処理で最適化されたネイティブモードを使用して、優れたシステムパフォーマンスを素早く実現します。ディストリビューション、MDM-832 を使用することで AC 電源、オーディオ、RMS 信号を統合し、運用性が向上し、Meyer Sound MAPP-XT により SPL やカバレッジなどのシステムの設定が容易になります。

LINA との組合せに加え、750-LFC は Meyer Sound の ULTRA シリーズスピーカーと容易に統合できます。LINA と 750-LFC は、Meyer Sound の Galileo GALAXY スピーカーマネジメントシステムによって駆動されます。会場の EQ と全帯域のチューニング用のパワフルツールです。

750-LFC は、Meyer Sound の QuickFly リギングの有無にかかわらず利用できます。オプションの MRK-750-LFC リギングフレームが装備されている場合、750-LFC は任意の外付け接続フレームなしで MG-MINA 多目的グリッドから吊下げることができます。750-LFC は、0~5 度のさまざまな角度でサブウーファアレイとして別々に吊るすこともできます。MG-MINA グリッドは、傾斜を上または下にしてのグランドスタックにも使用できます。オプションの MFC-750-LFC キャスタフレームと保護カバーを使用して、両バージョンで運搬できます。

features & benefits

- コンパクトさと設置場所を節約、優れたパワー対サイズ比
- ハイパワー出力で低歪
- 驚異的なリアリティと再生力、そして明瞭な低域
- セルフパワードで簡単設定、および信頼性の向上
- フライングおよびグラウンドスタック用の多様なスプレイ付 (オプション) リギング
- LINA と ULTRA シリーズとのポールマウント可能

solutions

- ツアー、企業、その他設置
- クラブ、劇場、礼拝堂、企業用 AV、テーマパーク
- LINA、LEOPARD、ULTRA システムのサブウーファ

specifications

周波数帯域	: 36Hz~125Hz
ローユニット	: 1×15 インチデュアルコイルコーンドライバー
入力形式	: XLR-3 ピンまたは 5 ピンのオス・メス
アンプ	: 2 チャンネル、ループ付、クラス D
電源	: パワコン 20 ループ付 100-240 V AC, 50-60Hz
最大長期連続電流	: 3.9A rms (115 V AC): 2.0 A rms (230 V AC): 4.2 A rms (100 V AC)
RMS ネットワーク (オプション)	: 2× コネクター
寸法	: W515×H521×D533mm
重量	: 47.1kg
リギング	: GuideALinks 装備のフレーム (0-5 度まで角度調整可能)、クイックリリースピン、取外可能ハンドル MG-MINA 多目的グリッドで 5 : 1 安全基準と BGV C1 で 750-LFC を 8 台まで吊ることが可能