

## PRELIMINARY PRODUCT INFORMATION

## CINE-STUDIO

# AMIE™ Precision Studio Monitor



### features & benefits

- 大規模シネマシステムへのシームレスな統合
- 正確な音響のための非常にフラットな周波数特性と位相特性
- 広いダイナミックレンジで均一なトーンバランス
- 一貫した指向性が集中したカバーエリア
- 高いピークパワーを超低歪率で提供
- 設置が簡単で信頼性の高いセルフパワード
- 厳しくテストを重ね一貫したパフォーマンスを実現
- オプションのUブラケット使用で壁掛け、吊り、ポールマウント可能

### solutions

- 小中規模の編集ルーム用
- 映画やビデオのポストプロ用ステレオおよびサラウンドミキシング
- ブロードキャストモニター
- 音楽編集およびミキシング
- ハイエンド再生システム

### specifications

#### オーディオ入力

タイプ  
コネクター  
ワイヤリング

10kΩインピーダンス 電子調節  
XLR 3ピン メス入力 (w/XLR 3ピン オスループ 出力)  
ピン 1: Chassis/earth through 1 kΩhm, 1000 pF, 15V clamped network to provide virtual ground lift at audio frequencies  
ピン 2: シグナル (+)  
ピン 3: シグナル (-)  
ケース:アースグラウンドとシャーシ

#### AC 電源

コネクター  
安全係数  
消費電力 (アイドリング)  
消費電力 (フル出力)

パワーコン 20 インレット (w/ループアウトレット)  
100-240 V AC, 50-60 Hz  
16 W  
72 W

#### 形状

寸法  
重量  
キャビネット

900 1/8" W x 15.30 1/8" H x 13.24 1/8" D (229 mm x 389 mm x 336 mm)  
25 lbs (11.3 kg)  
高品質積層合板/黒色つや消しデクスチャー塗装

### マウンティングオプション



MMUB U-bracket



株式会社アートウィズ

〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 511  
〒409-3845 山梨県中央市流通団地 3-3-4  
〒669-1112 兵庫県西宮市宝生ヶ丘 1-2-12

Tel: 03-3202-2330  
Tel: 055-274-4004  
Tel: 0797-81-1167