


上面図



A印：吊り金具 上下 (オプション)  
B印：取っ手 左右

右側面図

背面図



正面図



\*グリルを外した図です。

仕様

- 周波数特性 : 37-240Hz
- 最大SPL : 140dB @1m
- 入力 : 電子バランス、入力インピーダンス10kΩ  
: 3pinXLRタイプ、オス/メス  
: 入力定格レベル+4dBu
- パワーアンプ部 : 620W/ch x 2, THD:<0.02%
- 電源 : 3pinツイストロックタイプコネクター  
: 自動電圧選択85V-134V, 165V-264V  
: 最大連続電流 (>10sec) 10Arms (100V)  
: バースト電流 (<1sec) 18Arms, 25Apk (100V)
- 寸法 : 540 (W) x 1443 (H) x 763 (D) mm
- 重量 : 110kg

コンピューター監視システムRMSを搭載可能  
RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺： 1/20

<b>株式会社アートウイズ</b>	メーカー名 <b>Meyer sound</b>	ホーンローデッド ミッドベース ラウドスピーカ	図面サイズ <b>A4</b>
		製品名 <b>DS-2P</b>	図面作成日 2007/5/02