




背面図



上面図



正面図



入力	: A, B2チャンネル
マスターチャンネル	: ゲインコントロール, -12~+6dB, ミュートSW,
HPF	: 0, 80, 160Hz
環境設定コントロール	: 温度 : 0° ~45° , 湿度 : 10~100%, 高度 : 0m, 800m, 2200m
アレイサイズ選択	: 1~24
スピーカ選択	: M1D, M2D, M1LO, M3D
サブウーファ出力A, Bチャンネル	: ゲインコントロール : ±6dB, ミュートSW, フェイズSW, インサー
ト	SW, LPF: 0. 55, 80Hz 出力 : チャンネル1A, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B
出力	: ゲインコントロール : ±6dB, ミュートSW, インサートSW,
環境設定コントロール	: 1~150m
周波数特性	: 20Hz~20kHz
ダイナミックレンジ	: >110dB THD +N0. 0005%
電源部	
コネクター	: IEC 320
動作電圧	: 105-125VAC/210-250VAC(selectable rear panel switch) 50/60Hz
最大電圧	: 25 Watts
外形寸法	: H xW xD(mm) 88 x482 x215
重量	: 5. 4kg

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺 : 1/5

株式会社アートウイズ	メーカー名	ラインドライバ	図面サイズ
	Meyer Sound	製品名	A4
		LD-3	図面作成日
			2009/07