



上面図




正面図




*グリルを外した図です。

底面図




*グリルを外した図です。

右側面図



背面図



A印： 吊り金具 上下5箇所

B印： 取っ手 左右

仕様

| | |
|------------|--|
| 周波数特性 | : 60Hz-18kHz (自由空間での特性: 75Hz-15kHz±4dB) |
| MaxSPL(dB) | : 134dBピーク @1m |
| 指向性 | : 高域: 水平100° |
| ユニット構成 | : 5インチコーン x10: 0.75インチメタルドームツイーター x15 |

アンプ部

| | |
|-------|-------------------------|
| 入力 | : 電子バランス 入カインピーダンス 10kΩ |
| 入力レベル | : +4dBu(定格) |
| コネクター | : XLRオス、メス |
| アンプ形式 | : コンプリメンタリーパワーMOSFET出力段 |
| 出力 | : 2150W |

電源

| |
|--|
| : パワーコンロッキングACコネクター |
| : 85VAC-134VAC; 165VAC-264VAC, 50/60Hz |
| : 最大連続電流(>10sec) 10.6Arms(100V) |

寸法

| |
|------------------------|
| : 933(H)x533(W)x470(D) |
|------------------------|

重量

| |
|----------|
| : 56.8kg |
|----------|

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺： 1/20

| | | | |
|------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| 株式会社アートウイズ | メーカー名 | グラデュエイテッド パーチカル カバレッジ ラウドスピーカー | 図面サイズ A4 |
| | Meyer sound | 製品名 MVC-5 | 図面作成日 2010/3/18 |