





A印：ナットプレート（上下2ヶ所）




H:ホット C:コールド S:シールド





H:ホット C:コールド S:シールド



ENコネクター背面図



Phoenixコネクター背面図



*グリルを外した図です。

縮尺：1/5

- 再生周波数帯域 : 66Hz~18kHz
 最大ピークSPL : 119dB
 ドライバー構成 : 高域ユニット: 1インチメタルドームツイーター x 1
 : 低域ユニット: 4インチコーンドライバー x 2
 指向性 : 水平100°/垂直100°
 操作電圧 : +48VDC(外部電源)
 入力コネクター : 5ピンのPhoenixコネクター/5ピンのENコネクター
 またはEN3コネクター(3ピン オーディオ、2ピン
 DCパワー)
 インピーダンス : 10KΩ
 入力レベル : 2dBv(0.80 Vrms, 1.12 Vpeak)
 パワーアンプ : 3ch クラスD
 出力パワー : 合計500W(3ch)
 寸法 : w352mm x H141mm x D152mm
 重量 : 5.6kg

製品の仕様は、予告なく変更になります。

株式会社アートウイズ	メーカー名	ウルトラコンパクト ラウドスピーカ	図面サイズ
	Meyer sound	製品名	A4
		UP-4XP	10D-V1