

UP-4XP : UltraCompact Loudspeaker



リアのコネクター接続部



EN3コネクタータイプ



Phoenixコネクタータイプ


特徴

- 非常にコンパクトなキャビネットサイズでありながらハイパワーと忠実な音の再生能力
- メタルドームツイータによるスムーズな高域周波数特性
- 水平垂直対称の広い指向性パターンで広範囲のエリアをカバー
- 優れたクロスオーバーデザインが生み出す位相/周波数の整った中域特性
- キャビネットサイズに比べて高いSPL値

用途

- ステージフロントフィル、およびアンダーバルコニーディレイ
- 劇場でのSRシステム及び特殊効果用
- 移動式及び設置型AVシステム
- 小規模SRシステム及びモニター

周再生周波数帯域 *1	: 85Hz~18kHz
最大ピークSPL *2	: 119dB
指向性	: 水平100°/垂直100°
高域ユニット	: 1インチメタルドームツイータ×1
低域ユニット	: 4インチコンドライバ×2
操作電圧	: +48VDC(外部電源)
入力コネクター	: 5ピンのPhoenixコネクター または 5ピンのEN3コネクター
インピーダンス	: 10kΩ
入力レベル	: 0dBV(1Vrms, 1.4Vpk)
パワーアンプ	: オーディオクラスD
出力パワー	: 合計350W(3ch)
寸法	: 352mm(幅)×141mm(高さ)×152mm(奥行き)
重量	: 6.8kg



3/8インチネジ座 (両サイド)

*注): 1. 推奨される最大周波数帯域。レスポンスは負荷状況と部屋の音響条件によります。
2. スピーカ軸上1mで計測

注 EN3コネクター仕様でケーブルの距離が長くなる場合は、
(株)エイ・ティー・エルまでお問い合わせください。

MPS-488HPp / MPS-488HPe : 電源ユニット <最大で8台までのUP-4XP駆動可能>

MPS-488HPe



MPS-488HPp



信号入力コネクター : XLRメス x Linkスイッチ x 8
出力コネクター : MPS-488HPp : 5ピンPhoenixコネクター x 8
MPS-488HPe : 5ピンEN3コネクター x 8
(5ピンの内、2ピンはDC電源/3ピンはバランス信号)

出力DC電圧/電流 : DC48V x 8
フロントパネル : 電源スイッチ
DC電圧表示LED x 8
DC電流表示LED x 8

AC電源コネクター : PowerCon
消費電流(AC100V) : MM-4XP x 8台の時 2.2Arms
HMS-10s x 8台の時 9.8Arms
(UP-4XP, MM-10XP x 8台の時は間の数値になります。)

寸法 : EIA規格1U, 482mm(幅) x 44mm(高さ) x 349mm(奥行き)
重量 : 6.6Kg

MUB-UP4 : UP-4用 Uブラケット




MUB-UP4はUブラケットは様々な取り付け用途に向いていて、天井、壁、あるいは他の垂直構造物などに適用できます。このUブラケットは用途が広く、ほとんどの取り付けに対応します。

MY A-UP4 : UP-4用 吊り金



UP-4XP 1台用の吊り下げ金具で、水平および垂直方向に自在に向けることが可能です。


MEYER MPS-488HPを使用した場合



MEYER MM-10ACXを使用した場合 UP-4XPを1台まで駆動

Miniature Subwoofer MM10XP / MM-10AC / MM10ACX

- コンパクトなキャビネットでありながらパワフルな低域レスポンス
- 低歪で非常に明瞭な出力
- MM-4XPミニチュアスピーカおよびUP-4XPウルトラコンパクトスピーカに適合
- DC48V駆動モデルとAC駆動モデルを用意



周再生周波数帯域	: 40Hz~200Hz
最大ピークSPL	: 123dB
ドライバ	: 10インチコーンドライバ×1
電源コネクタ	: 5ピンEN3コネクタ (3ピンオーディオ, 2ピンDC/パワー) MM-10
インピーダンス	: XLRオス・メス+パワーコン (ループ付き) MM-10AC & MM10-ACX
入力レベル	: 10kΩ
出力パワー	: 0dBV (1Vrms, 1.4Vpk)
電源	: 合計225W (1ch)
寸法 / 重量	: 48VDC (外部電源 MPS-488から供給) MM-10XP
キャビネット / 仕上げ	: 90V-250V AC (パワーコンループアウト付き) MM-10AC & MM10-ACX
グリル	: 482mm (幅) × 279mm (高さ) × 305mm (奥行き) / 17.24Kg
	: 高品質積層合板 / 黒色テクスチャ仕上げ
	: 防錆塗装金属グリル