



背面図




上面図




*グリルを含めた寸法です。

正面図



*グリルを外した図です。

右側面図



仕様

周波数特性	:29-160Hz
最大SPL	:135dB @1m
入力	: 電子バランス 入力インピーダンス 10k Ω
入力レベル	: +4dBu (定格)
コネクタ	: XLRオス、メス
アンプ形式	: コンプリメンタリーパワーMOSFET出力段 (オーディオクラスAB/H)
出力	: 350Watts/channel
全高調波歪率	: < .02%
電源	: パワーコンロッキングACコネクタ : 自動電圧選択80-264VA : 47-63Hz : 最大連続電流 (>10sec) 3.2Arms (100V) : バースト電流 (<1sec) 3.7Arms, 5.8Apk (100V)
寸法	: 788 (W) x 548 (H) x 542 (D) mm
重量	: 62kg

A印: 吊り金具(上面3ヶ所)

B印: 取っ手 左右

C印: インプットパネルは、サミング入力パネルにオプション交換可能

●印: 重心

VC/POLARITY-パネル (ボリュームコントロール付き)、

コンピュータ監視システムRMSを搭載可能

RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺: 1/20

株式会社アートウィズ

メーカー名

Meyer sound

コンパクト サブウーハ

製品名

USW-1P

図面サイズ

A4

図面作成日

2009/07