



- 指向性 : 水平80° 垂直80°
 周波数特性 (Hz) : 55 ~18k
 MaxSPL (dB) : 126
 ハイユニット : 2インチコンプレッションドライバー×1
 ローユニット : 10インチコーンドライバー×1
- アンプ部 : 電子バランス
 入力形式 : 10kΩ
 インピーダンス : 10kΩ
 入力レベル : 0dBV(1Vrms、1.4V pk)
 信号/パワーコネクター : 5ピンPhoenixコネクター(3ピンオーディオ、2ピンDCパワー)
 出力 : 300watts (2ch)
 電源 : 48V DC (電源ユニットMPS-488から電源供給)
 寸法 : W368mm×H508mm×D305mm
 重量 : 15 kg
 キャビネット / 仕上げ : 高品質積層合板 / 黒色テクスチャー塗装
 グリル : 布製グリル
 取付金具 : 背面にオプションのリギングブラケット接続用ポイント有り

コンピューター監視システムRMSを搭載可能
 RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺：1/10

株式会社アートウイズ	メーカー名	シネマ サラウンド スピーカー	図面サイズ
	Meyer sound	製品名	A4
		HMS-10	図面作成日 2009/07