

# RMServer

## Remote Monitoring System



RMServerはすべてのMeyerパワードスピーカーのシステムパフォーマンスをユーザーがリアルタイムで監視できます。

RMServerは各スピーカーのRMSモジュールと接続するためのハードウェア本体で、Compassソフトウェアにより、簡単にシステム画面を設定、監視できます。

RMServerは最大50のRMSモジュールと接続でき、Compassは複数のRMServerと接続できます。

### RMServer定格

入力: Phoenix 6ピン(オス)外部ミュート送る制御信号を受信する2つのオプト入力

出力: Phoenix 6ピン(オス)外部ミュートまたは、エラーレポートのためのリレークローザー/オープン

RMS FT-10 ネットワーク:

コンパスソフトウェアにて(最大50台)、アンプのすべての動作パラメータを表示します。

データ速度は78Kbpsシリアルバスです

イーサネットワーク:

MacまたはWindowsからネットワーク接続およびオンボードWebサーバーの制御用のRJ-45ポート。Meyer Sound社のCompassコントロールソフトウェアとの完全な双方向通信をクライアント/サーバー内で実現します。

IPv4とIPv6を同時にサポートします。IEEE802.3準拠。1つのMACアドレス

マウントオプション:

取外し可能なスペーサーが含まれています。

オプションでラックマウントキット、ウォータマウントキットが利用可能です。

電源コネクタ: パワコン20

電圧: 100-240 V AC,50/60Hz, 最大30W

寸法・重量: 1U(1/2 width) W215.9mm×H44mm(足付46.9mm)×D183.6mm 1.71kg

### Compass画面例

