

LIBRA : 音響映像システム



洗練された音響パネルであるLibra™は、効果的な吸音と申し分のない審美性を兼ね備えています。Libraは、建築家、デザイナー、音響コンサルタントに、空間の美観を改善あるいは維持しながら音響問題に対応する精巧な手法を提供します。サンフランシスコの湾岸地域で有名な写真家、Deborah O'Gradyは、Libraのアーティストティックディレクターを務めています。Libraで使用する高解像度の画像はすべて彼女が監修しており、画像の選択、ポートフォリオからのアートワークの選択、全体的な空間のビジュアル向上に関する相談も受け付けています。

Libraの頑丈な3インチ(76.2mm)厚のアルミフレームは、印刷された高解像度画像をパネルの寿命まで完璧な張りで維持し、妥協のない頑丈さを実現するために角を溶接しています。Libraには、安定性を確保するため、吸音材と強固なバックボードが使用されています。画像は、耐久性のある生地に高品質のインクで高解像度で印刷され、経年劣化による色あせを最小限に抑え、現場でも交換可能です。Libraには4種類の標準サイズがあり、特注サイズも可能です。

Libraには、白または黒のパウダーコートフレームと壁掛け用金具が標準装備されています。印刷面の幅は最大10フィート(3.04メートル)です。

Libraパネルは完全に組み立てられた状態で出荷され、標準のウォールマウント金具が取り付けられています。オプションで、パネルを天井やトラスに吊り下げるためのトップマウント金具をご用意しています。Libraは屋内での使用にのみ適しています。

特徴と利点

- ユニークでクリエイティブな映像が魅力的なビジュアルを実現
- 特許取得済みの科学技術により、会場の要件に合わせた仕上がりを実現

- 最高品質の印刷技術により、広い階調範囲での鮮やかな描写を実現
- 反響空間における没入感の演出
- 会話の明瞭度を向上させる

アプリケーション

- 空港とアトリウム
- 小売施設
- レストラン、バー
- オフィス、会議室
- 美術館

仕様

寸法	幅1.21 m x 高さ1.5 m x 奥行き76.2 mm	幅1.5 m x 高さ2.13 m x 奥行き76.2 mm						
	幅2.43 m x 高さ3.04 m x 奥行き76.2 mm	幅3.04 m x 高さ4.26 m x 奥行き76.2 mm						
取り付け/設置の安全性	特注サイズあり。最大幅10フィート(3.04メートル)。							
	壁取り付け用金具付きで完全組立式で出荷、上部取り付け用金具も利用可能 UL 723/ASTM(E84試験法)に基づくクラスA火災定格							
音響特性	オクターブバンド							
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC	SAA
吸収率	0.30	0.68	1.05	1.11	0.97	0.69	0.95	0.93

ノイズ低減係数(NRC)は、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hzの係数の平均値です、1000Hz、2000Hzの係数の平均値で、0.05の整数倍で表示されます。吸音率平均(SAA)は、200 Hzから2500 Hzまでの1/3オクターブ帯域の係数の平均値で、0.01の小数点以下を四捨五入しています。独立した機関による試験結果については、お問い合わせください。

LIBRA — 18.908.038.02 B

Copyright © 2018

Meyer Sound Laboratories Inc.
All rights reserved

MEYER SOUND LABORATORIES INC.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

<https://meyersound.com/contact/>
www.meyersound.com